

VEHICULO TIPO GRÚA TRANSMISION AUTOMATICA
CON CAPACIDAD DE TRASLADO DE UN VEHICULO EN PLATAFORMA Y OTRO ARRASTRANDO.MARCA REPSA



CHASIS CABINA MARCA FORD MODELO F- 350, AUTOMATICA, GASOLINA, MODELO 2021.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- MOTOR 6.2 L V8, GASOLINA.
- POTENCIA 385 HP- 5720RPM
- TORQUE 430 LB-PIE 3800RPM
- **TRANSMISIÓN AUTOMATICA.**
- TRACCIÓN 4X2, RODADA DOBLE.
- **DIRECCIÓN HIDRÁULICA ASISTIDA**
- LLANTAS DE USO MIXTO LT245 / 75 / R17E A / S BSW (INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN)
- RINES: RIN DE ACERO DE 17" X 6.5"
- SUSPENSIÓN DELANTERA: BARRAS GEMELAS CON RESORTES, AMORTIGUADORES Y BARRA ESTABILIZADORA
- SUSPENSIÓN TRASERA : EJE RÍGIDO CON MUELLES DE 11 HOJAS CON BARRA ESTABILIZADORA
- EXTERIOR: DEFENSA Y PARRILLA NEGRA
- CRISTALES TINTADOS
- LÁMPARAS DE LUZ TRASERA
- ESPEJO RETROVISOR
- ASIENTO DEL CONDUCTOR CON SOPORTE LUMBAR

PABLO VILLAVICENCIO No. 301, COL. LA MAGDALENA
SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO
TOLUCA, EDO DE MEXICO C.P. 50010,
TELS: (722)2373990, (722) 2723123
RFC: RPT990203RI5

Remolques y Plataformas de Toluca, S.A. de C.V. CATALOGO

- SEGUROS DE PUERTAS MANUALES.
 - **AIRE ACONDICIONADO MANUAL**
 - FRENOS DE DISCO EN LAS 4 RUEDAS CON ABS Y CONTROL DE TRACCIÓN
 - CINTURON DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE ALTURA
 - BOLSAS DE AIRE CONDUCTOR Y PASAJERO
 - PISO DE VINIL LAVABLE.
- **EQUIPAMIENTO EXTERIOR:**
 - ESPEJOS ABATIBLES, DE ALTA VISIBILIDAD Y DE AJUSTE MANUAL
 - FAROS DE HALÓGENO
 - GANCHOS DE ARRASTRE DELANTEROS
 - LÁMPARAS DE LUZ TRASERA
 - LÁMPARAS DIRECCIONALES EN EL TOLDO.
 - TORRETA: CON LÁMPARA DE LUZ DE ADVERTENCIA DE RIESGO Y DE PRECAUCIÓN, ESTROBOSCÓPICA, LUZ DE COLOR AZUL Y ROJO VISIBLE DESDE UNA DISTANCIA DE 150 METROS.

EQUIPADA CON:

GRÚA TRANSMISION AUTOMATICA

CON CAPACIDAD DE TRASLADO DE UN VEHICULO EN PLATAFORMA Y OTRO ARRASTRANDO. MARCA REPSA

PLATAFORMA HIDRAULICA Y REFORZADA EN ACERO.

CAPACIDADES DE LA GRÚA DE PLATAFORMA

- LARGO 5.80 METROS
- ANCHO 2.60 METROS
- **CAPACIDAD DE CARGA 3,500 KG**

CARACTERISTICAS:

SISTEMA ELÉCTRICO

- DOS FAROS DE MANIOBRAS
- LUCES REGLAMENTARIAS LED'S
- SWITCH EN CABINA PARA ACTIVACION DE TORRETA Y FAROS DE TRABAJO
- INDICADOR DE TOMA DE FUERZA

ACCESORIOS DE TRABAJO

- UN ENSAMBLE EN "V" CON GANCHOS "J" LARGOS
- DOS CADENAS DE 3/8 EN 3 METROS CON GANCHOS "J" CORTOS
- DOS CINTURONES Y DOS MATRACAS



PABLO VILLAVICENCIO No. 301, COL. LA MAGDALENA
SANTA CRUZ ATZCAPOTZALONGO
TOLUCA, EDO DE MEXICO C.P. 50010,
TELS: (722)2373990, (722) 2723123
RFC: RPT990203RI5

MATERIALES DE FABRICACION:

- **BASTIDOR INFERIOR:** ÁNGULO DE 4" X 3/8", PTR DE 3" X 2" Y CANAL CPS DE 4"
- **PLATAFORMA FABRICADA EN ACERO:** PTR DE 2" X 2" Y PTR 4" X 2", VIGA I DE 6"
- **PISO DE LÁMINA DE ACERO:** TROQUELADA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 10 Y LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 12
- **GUÍAS:** DOS GUÍAS DE NYLAMID PARA MINIMIZAR LA FRICCIÓN ENTRE PLATAFORMA Y EL BASTIDOR
- **TOPES:** DOS TOPES FRONTALES FABRICADOS EN NYLAMID
- **SEGUROS:** DOS SEGUROS INFERIORES AUTOMÁTICOS
- 15 METROS DE CABLE DE ACERO DE 3/8"
- 1 **CAJUELA** FABRICADA EN LÁMINA NEGRA CALIBRE 12 CON CHAPA
- **TABLERO DE CONTROL ILUMINADO DE AMBOS LADOS DEL EQUIPO CON PALANCAS**
- **BOMBA HIDRÁULICA:** DE 6 GPM A 1,000 RPM.
- **UN MALACATE** HIDRAULICO CON CAPACIDAD DE 9,000LBS Y UNA LONGITUD DE 15 METROS CON GANCHO.
- **CON INCLINACION TRASERA.**
- **SISTEMA DE WHEEL LIFT CON CAPACIDAD DE 3,000 LBS**, PARA EL ARRASTRE DEL SEGUNDO VEHICULO POR LAS RUEDAS (SIN DAÑAR EL VEHICULO) EN DOS MOVIMIENTOS EN SU FUNCIONAMIENTO (ESTENSION Y ELEVACION).
- **CONTROLES DE MANDO EN COSTADOS DE CARROCERIA.**
- **TANQUE DE ACEITE:** FABRICADO EN LÁMINA NEGRA CALIBRE 10 Y CAPACIDAD DE 50 LITROS
- **FILTRO:** DE 100 µ PARA LA LINEA DE RETORNO
- **VÁLVULA DE CONTROL:** 5 SECCIONES DE TRABAJO CON 2 JUEGOS DE PALANCAS PARA EL CONTROL
- **PISTÓN DE PLATAFORMA:** 3 ½"Ø X 107 7/8" DE CARRERA Y VÁSTAGO DE 2"Ø CROMADO
- **PISTÓN DE LEVANTE DE PLATAFORMA:** 3 ½"Ø X 17 3/4" DE CARRERA Y VÁSTAGO DE 2"Ø CROMADO CON VÁLVULA DE CONTRABALANCE DE SEGURIDAD



PABLO VILLAVICENCIO No. 301, COL. LA MAGDALENA
SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO
TOLUCA, EDO DE MEXICO C.P. 50010,
TELS: (722)2373990, (722) 2723123
RFC: RPT990203RI5

Remolques y Plataformas de Toluca, S.A. de C.V. CATALOGO

- **PISTÓN DE LEVANTE DE WEEL LIFT:** 4 1/4"Ø X 8 3/8" DE CARRERA Y VÁSTAGO DE 1 3/4"Ø CROMADO CON VÁLVULA DE CONTRABALANCE DE SEGURIDAD
- **PISTÓN DE EXTENSIÓN DE WEEL LIFT:** 3"Ø X 56 1/4" DE CARRERA Y VÁSTAGO DE 1 1/2"Ø CROMADO
- **MANGUERAS Y CONEXIÓN CON FACTOR DE SEGURIDAD 4:1**
- **TOMA DE FUERZA PARA FORD 350 AUTOMÁTICA,** CON CONTROL EN EL INTERIOR DE LA CABINA Y LUZ PILOTO.
- EN LA PARTE SUPERIOR MÁS ALTA DE LA CARROCERÍA, SE COLOCA UNA TORRETA VISIBLE A 150 METROS DESDE CUALQUIER ÁNGULO.
- AL EQUIPO DE ARRASTRE SE LE COLOCA MATERIAL REFLEJANTE A LO LARGO DE LOS TRES COSTADOS (LATERALES Y POSTERIOR), DE LA BASE DE LA PLATAFORMA DE LA GRÚA.
- CUENTA CON UN PAR DE LUCES REFLEJANTES QUE SE CONECTAN AL EQUIPO Y SE COLOCAN EN LA PARTE TRASERA DEL CONVOY DURANTE EL TRASLADO DE UN VEHÍCULO.
- CUENTA CON DOS FAROS DE TRABAJO COLOCADOS EN LA ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE GRÚA, QUE ILUMINA LA PARTE POSTERIOR CON UN SISTEMA DE FRENOS DE SERVICIO, DE ESTACIONAMIENTO Y UN SISTEMA AUXILIAR DE FRENADO, QUE OPERA EN FORMA INDEPENDIENTE A LOS SISTEMAS DE BALATAS.
- TABLERO DE CONTROL ILUMINADO DE AMBOS LADOS DEL EQUIPO, CON PALANCAS PERFECTAMENTE IDENTIFICADAS SEGÚN SU FUNCIÓN.
- TODOS LOS ACCESORIOS Y COMPONENTES CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NO-053-SCT-2-2010.

PABLO VILLAVICENCIO No. 301, COL. LA MAGDALENA
SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO
TOLUCA, EDO DE MEXICO C.P. 50010,
TELS: (722)2373990, (722) 2723123
RFC: RPT990203RI5