

RECOLECTOR PARA BASURA TIPO VOLTEO HIDRÁULICO CAPACIDAD DE 31 M³
MODELO RRV CIELO ABIERTO, MARCA REGISTRADA REPSA



PARA CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNATIONAL MV (4X2)

ESPECIFICACIONES:

- FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA H50, EN LAMINA Y PLACA TROQUELADA Y PERFILADA CAL. 10, 12, 3/16", ¼" Y ½".
- **BASTIDOR** EN CANAL ESTRUCTURAL (CPS) DE 10
- **PUENTES** TRANSVERSALES EN CANAL CPS DE 4"
- **BORDAS** LATERALES SUPERIORES E INFERIORES EN PLACA TROQUELADA Y PERFILADA CAL. 3/16"
- **PISO** EN PLACA CAL.3/16"
- **FRENTE** EN LAMINA TROQUELADA CAL. 12
- **LATERALES** EN LAMINA TROQUELADA Y ENGARGOLADA CAL. 12 FORMANDO POSTES VERTICALES.
- **PUERTA** TRASERA DE DOS HOJAS EN LAMINA TROQUELADA CAL. 12 CON MARCO EN PLACA TROQUELADA CAL. 3/16" CON DOS SEGUROS TIPO TRAILER EN CADA UNA DE ELLAS.
- **2 PUERTAS** LATERALES ABATIBLES EN LAMINA TROQUELADA CAL. 12 DOS POR LADO.
- **GUARDA** LONAS FRONTAL EN LÁMINA TROQUELADA Y PERFILADA CAL. 14.
- **GANCHOS** PARA AMARRE DE LONA CUATRO LATERALES POR LADO Y DOS EN LA PARTE TRASERA.
- **1 ESCALÓN** LATERAL ABATIBLE POR LADO EN LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 12.
- **ESCALERAS** LATERALES TIPO MARINO EN REDONDO DE 1"
- BASE DE PISTON EN PLACA DE ¼" Y ½"
- **SISTEMA DE DESCARGA TIPO VOLTEO CON SISTEMA HIDRÁULICO:** PISTÓN TELESCÓPICO DE TRES ETAPAS DE 112" DE CARRERA CON DIÁMETRO DE 8",
- **BOMBA HIDRÁULICA** CON VÁLVULA DE ALIVIO INTEGRADO DE 27GPM;
- **TOMA DE FUERZA NEUMÁTICA** CON CONTROL Y LUZ ROJA INDICADORA DENTRO DE LA CABINA PARA INDICAR EL ACCIONAMIENTO O DESACCIONAMIENTO DE LA TOMA DE FUERZA,
- **MANGUERAS Y CONEXIONES** DE ALTA PRESIÓN DE 1" Y 1¼" DE DIÁMETRO;
- **ACEITE HIDRÁULICO** NO. 68.
- **TANQUE PARA ACEITE** CON CAPACIDAD DE 85 LITROS CON TAPÓN LLENADOR.
- **UN JUEGO DE LODERAS** DE HULE DURO
- SISTEMA ELÉCTRICO EL REGLAMENTARIO POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN LUCES DE LED
- PINTURA EN ACABADO DE POLIURETANO ANTIGRAFITI, COLOR BLANCO.
- **CUENTA CON CERTIFICACION ISO 9001:2015**